



Строительная компания «Сварог»

Сайт: svarog-dom.ru

e-mail: info@svarog-dom.ru

Телефон: 8-800-700-47-53 (бесплатно по России)
8-965-806-47-57 (производство)

Комплектация **«КЛАССИК»** для сруба под усадку из профилированного бруса.

- 1. Основание.** Обвязка и прогоны под перегородки – калиброванный брус хвойных пород сечением **150x150 мм** (на ребро), в один ряд, балки пола - калиброванный брус хвойных пород сечением **150x100 мм** с шагом не более **60 см**. (Распределенная нагрузка по площади 550 кг/м²) Обработка основания огне-биозащитными составами не включена. (Доступна как опция)
 - 2. Черновые полы:** калиброванная доска хвойных пород сечением **25x100 (150) мм**, 1-2 сорт.
 - 3. Чистовые полы:** Не выполняются.
 - 4. Высота этажей:** Первый этаж: **2,35 м** (17 рядов) Второй этаж: **2,20 м**.
 - 5. Стены и перегородки.** Строганный профилированный брус сечением **140x140 мм** на стены и **140x90 мм** (толщина стены **90 мм**) перегородки, между венцами прокладывается льноджутовое полотно.
Профиль соединения- **«Финский»** (двойной шип)
Профиль внешней стороны бруса: **прямой** либо **полуовал**, по желанию заказчика.
- ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в **«теплый угол»** («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002, на деревянные **нагеля** (дерево лиственных пород, камерной сушки, сечением **25 мм**), что исключает повисание бруса в процессе усадки. Только у нас эти услуги **бесплатны** и включены уже в базовую комплектацию.
- 6. Утепление.** Не выполняется.
 - 7. Межэтажное перекрытие:** Калиброванный брус хвойных пород сечением **150x100 мм** с шагом до **60 мм** (Распределенная нагрузка по площади свыше 350 кг/м²) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица) исключая прогиб и скрип пола.
 - 8. Фронтоны (щипцы):** Каркасно-щитовые, обшиваются строганой профилированной доской (вагонкой) **90 (120) мм**, хвойных пород, камерной сушки, либо из строганого профилированного бруса сечением **140x140 мм**, согласно проекта.
 - 9. Второй этаж (при наличии):** Без отделки.
 - 10. Стропильная система:** калиброванный брус хвойных пород сечением **150x40 мм**, с шагом **до 0,8 м**.

11. **Обрешетка:** Калиброванная доска хвойных пород сечением **25x100 мм 1-2 сорта**, с прокладкой гидроизоляционной ветрозащитной пленки мембранного типа (Изоспан А, Ондулис А 100, или аналог)
12. **Выносы крыши:** **32-40 см**, подшиваются строганой профилированной доской (вагонкой) хвойных пород, камерной сушки, в **4 доски**.
13. **Кровля:** финишное покрытие Ондулин с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), включая все необходимые кровельные элементы. (Металлочерепица, битумная черепица доступны как опция)
14. **Окна и Двери:** Не устанавливаются. Выполняются оконные проемы согласно проекта, в проемах брусковых стен делаются **перетяжки** из целого бруса сопутствующие равномерной усадке.
15. **Лестница на второй этаж (при наличии):** Не выполняется.
16. **Ограждение:** открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы устанавливаются на винтовые **компенсаторы усадки**.
17. **Водосточная система:** Не устанавливается