

СК «Сварог»

☎ 8-800-700-47-53

✉ info@svarog-dom.ru

Комплектация «**КЛАССИК**»

Силовой каркас под крышу для дома по каркасно-щитовой технологии.

- 1. Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса **150x150 мм** (на ребро), в один ряд, лаги-брус **150x100 мм** с шагом не более **60 см**. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м²) Обработка основания огне-биозащитными не включена. (Доступна как опция)
- 2. Черновые полы:** Не выполняются
- 3. Чистовые полы:** Не выполняются
- 4. Высота этажей:** Первый **2,4 м** Второй **2,2 м**.
- 5. Стены и перегородки:** выполняются из бруска **40x150 мм**, перегородки из бруска **40x100 мм**. Снаружи обшиваются **OSB-3 8-9 мм**. Чистовая отделка не производится.
- 6. Утепление:** Не утепляется.
- 7. Пароизоляция и ветрозащита:** Не выполняется.
- 8. Межэтажное перекрытие:** выполняется из бруска **150x50 мм** с шагом **50 мм** (Расчетная нагрузка по площади до 400 кг/м²) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица)
- 9. Внутренняя отделка:** Не выполняется.
- 10. Окна и двери:** Не устанавливаются. Выполняются проемы согласно проекта.
- 11. Стропильная система:** выполняется из бруска **40x150 мм**, с шагом **до 0,8 м**
- 12. Обрешетка:** из обрезной доски **20x100 1-2 сорта**.
- 13. Кровля:** **ондулин** с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), с прокладкой ветрозащитной мембраны.
- 14. Выносы крыши:** **37-42 см**, не подшиваются.
- 15. Фронтоны (щипцы):** выполняются из бруска **40x150 мм**. Снаружи обшиваются **OSB-3 8-9 мм**. Чистовая отделка не производится
- 16. Лестница на второй этаж:** Не выполняется.
- 17. Ограждение:** открытой террасы, балкона - не выполняется.