

СК «Сварог»

☎ 8-800-700-47-53

✉ info@svarog-dom.ru

Комплектация «ЭЛИТ»

для дома по каркасно-щитовой технологии.

- 1. Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса 200x150(100) мм (на ребро), в два ряда (двойное основание), лаги-брус 200x100 мм с шагом не более 60 см. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м²)
Производится обработка основания, лаг и черновых полов антисептиком для трудных условий эксплуатации (Neomid 430 ECO или аналог)
- 2. Черновые полы:** обрезная доска 20x100 (150) мм, 1 сорт.
- 3. Чистовые полы:** строганая шпунтованная доска 36 мм, камерной сушки.
- 4. Высота этажей:** Первый 2,5 м Второй 2,3 м.
- 5. Стены и перегородки:** 150x40 мм + контр брусок 50x50 мм с внутренней стороны стены перпендикулярно стойкам каркаса (перекрестное утепление), перегородки из бруска 50x100 мм. Снаружи обшиваются OSB-3 9 мм, затем вентзазор из бруска 50x20 мм и имитация бруса класса «АВ» камерной сушки, длина 4-6 м. Можно заказать отделку сайдингом, или блок-хаузом. Изнутри- евровагонка камерной сушки, класс «А», длиной 2,4-3 м.
- 6. Утепление:** утепляются плитным минеральным утеплителем: каменная вата Rockwool Light Batts, теплопроводность $\lambda_{10} = 0,036$ Вт/(м·К), Толщина утепления стен 200 мм, межэтажные перекрытия 150 мм, перегородки 100 мм.
- 7. Пароизоляция и ветрозащита:** С внутренней стороны утеплителя в утепленных конструкциях прокладывается пароизоляционный барьер (Изоспан В, Ондутис R 70, или аналог) для препятствия попаданию влаги в утеплитель, что значительно улучшает показатели теплопроводности. С внешней стороны утеплителя прокладывается ветрозащитная пленка (Изоспан А, Ондутис А 100, или аналог)
- 8. Межэтажное перекрытие:** выполняется из бруска 150x100 с шагом 60 мм (Расчетная нагрузка по площади до 650 кг/м²) При величине пролета более 4 м БЕСПЛАТНО устанавливается опорный брус (матица)
- 9. Стены и потолки второго этажа:** обшиваются евровагонкой класса «А», длиной 2.4-3 м, камерной сушки
- 10. Окна:** металлопластиковые стеклопакеты 1.2x1.0 (ВхШ) двойного остекления,
- 11. Двери:** Деревянные, филенчатые, глухие 2.05x0.8 м. Входная дверь-железная. Производство-Россия.
- 12. Стропильная система:** выполняется из бруска 40x150 мм + брусок 50x50 мм перпендикулярно, с шагом до 0,6 м
- 13. Обрешетка:** из обрезной доски 20x100 1 сорта.

14. **Кровля:** **металлочерепица** толщиной **0,45-0,5 мм** (максимально возможная толщина) с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый, красный).
15. **Выносы крыши:** **45-50 см**, подшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, камерной сушки.
16. **Фронтоны (щипцы):** обшиваются имитацией бруса, **класс «АВ»**, камерной сушки, длиной **4-6 м**.
17. **Лестница на второй этаж:** Тетива из доски **250x50 мм**, ступени из строганной доски **300x50 мм**, Устанавливаются точеные перила и балясины.
18. **Ограждение:** открытой террасы, балкона выполняется **точеными резными балясинами** заводского изготовления.