

СК «Сварог»

☎ 8-800-700-47-53

✉ info@svarog-dom.ru

## Комплектация «ЭКОНОМ»

для дома по каркасно-щитовой технологии.

- 1. Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса 150x100 мм (на ребро), в один ряд, лаги-брусok 150x50 мм с шагом не более 60 см. (Расчётная нагрузка по площади 350 кг/м<sup>2</sup>) Обработка основания огне-биозащитными не включена. (Доступна как опция)
- 2. Черновые полы:** обрезная доска 20x100 (150) мм, 1-2 сорт.
- 3. Чистовые полы:** строганая шпунтованная доска 27 мм, естественной влажности. (Замена на шпунт 36 мм доступна как опция)
- 4. Высота этажей:** Первый 2,3 м Второй 2,1 м.
- 5. Стены и перегородки** Стены: в каркасно-щитовом варианте исполнения выполняются из бруска 40x100 мм, перегородки из бруска 50x50 мм, утепление 100 и 50 мм соответственно. Снаружи обшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, толщиной 12-16 мм, естественной влажности, по стойкам каркаса. Изнутри стены и потолок обшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, толщиной 12-16 мм, камерной сушки, по стойкам каркаса и лагам перекрытий.
- 6. Утепление:** пол 1 го этажа, межэтажное перекрытие и мансарда по периметру утепляется рулонным минеральным негорючим утеплителем Knauf (Теплопроводность λ0, Вт/(мК), не более 0,040 согласно Гост 7076-99), или аналог, толщиной 100 мм.
- 7. Пароизоляция и ветрозащита:** С внутренней стороны утеплителя в утепленных конструкция прокладывается пароизоляционный барьер (Изоспан В, Ондутис R 70, или аналог) для препятствия попаданию влаги в утеплитель, что значительно улучшает показатели теплопроводности. С внешней стороны утеплителя прокладывается ветрозащитная пленка (Изоспан А, Ондутис А 100, или аналог)
- 8. Межэтажное перекрытие:** выполняется из бруска 150x50 мм с шагом 50 мм (Расчетная нагрузка по площади до 400 кг/м<sup>2</sup>) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица)
- 9. Стены и потолки второго этажа:** обшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, толщиной 12-16 мм, камерной сушки.
- 10. Окна:** деревянные 1.2x1.0 (ВхШ) **двойного остекления**, заводского производства.
- 11. Двери:** Деревянные, филенчатые, глухие 2.05x0.8 м. (Железная входная дверь доступна как опция)
- 12. Стропильная система:** выполняется из бруска 40x100 мм, с шагом до 1 м
- 13. Обрешетка:** из обрезной доски 20x100 1-2 сорта.
- 14. Кровля:** ондулин с возможностью выбора цвета (зеленый , бордовый , коричневый).

15. **Выносы крыши:** 27-32 см, подшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, естественной влажности
16. **Фронтоны (щипцы):** обшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, толщиной 12-16 мм, естественной влажности.
17. **Лестница на второй этаж:** Тетива из бруса 150x100 мм, ступени из строганной доски 40x200 мм, перила не включены.
18. **Ограждение:** открытой террасы, балкона выполняется плоскими резными балясинами либо строганым брусом 40x100 мм крест накрест, по желанию заказчика.