



Группа компаний «Сварог»

Сайт: Svarog-dom.ru (дома)

Svarog-banya.ru (бани)

E-mail: info-svarogdom@yandex.ru

Телефон: 8-800-700-47-53 (Работа с клиентами)

8-965-806-47-57 (Технический отдел)

Комплектация дома «Летняя дача» брусовой

1. Основание. Нижняя обвязка и прогоны под перегородки – брус хвойных пород сечением **150x100 мм**, в **один ряд для ленточных** фундаментов и в **два ряда для точечных** фундаментов.

балки пола - калиброванный брус хвойных пород сечением **150x50 мм** с шагом не более **60 см**. Обработка основания огне-биозащитными составами не включена. (Доступна как **опция**)

2. Черновые полы: калиброванная доска хвойных пород толщиной **22 мм**

3. Чистовые полы: доска, строганая шпунтованная толщиной **27 мм**, камерной сушки. (Замена на шпунт **36 мм** доступна как опция). Полы террас – брус сечением **100x40 мм** строганный, уложенный через зазор.

4. Высота этажей: Первый этаж: **16 венцов (2.2-2.25 м)** Второй этаж (при наличии): **2,20 м**.

5. Стены и перегородки: Профилированный брус **140x90 мм** (толщина стены **90 мм**), между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Профиль бруса- «Финский» (**двойной шип**) Профиль внешней стороны бруса: **прямой** либо **полуовал**, по желанию заказчика. Брус **естественной влажности** (Брус **камерной сушки** доступен как **опция**)

ВНИМАНИЕ! Сборка сруба проводится в «теплый угол» («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002, на железные нагеля (гвозди **200 мм**) с заглублением (шляпка гвоздя топится в брус пробойником)

Сборка сруба на деревянные (березовые) **нагеля** или **узлы «Сила»** доступно как **опция**.

6. Утепление. Строение утепляется **рулонным** минеральным негорючим утеплителем **Knauf** (Плотность **11 кг/м3**), или аналогом с не меньшей плотностью. Толщина утепления пола и потолочных перекрытий, стен мансарды (при наличии): **100 мм**. Толщина утепления (звукоизоляции) внутренних каркасных перегородок и межэтажных перекрытий (при наличии): **50 мм**. (Утепление **плитным** утеплителем доступно как **опция**)

7. Пароизоляция и ветрозащита. С внутренней стороны утеплителя в утепленных конструкциях прокладывается **пароизоляционная** пленка Эколайф «В» для препятствия попаданию влаги в утеплитель, что значительно улучшает показатели теплопроводности. С внешней стороны утеплителя прокладывается **ветрозащитная** пленка Эколайф «А»

8. Межэтажное перекрытие: Брус хвойных пород сечением **150x50 мм** с шагом до **60 мм**. В одноэтажных строениях потолочные балки выполняются из бруска **150x40** или **100x40 мм** (в зависимости от нагрузки) с шагом до **1 м**. При величине пролета более **4 м**

БЕСПЛАТНО устанавливается опорный брус (матица), исключая прогиб и/или скрип пола 2 этажа.

9. Фронтоны и Второй этаж (при наличии): Каркасно-щитовые, снаружи обшиваются строганой профилированной доской (**вагонкой**) толщиной **16-17 мм**, хвойных пород, **камерной сушки**,

10. Внутренняя отделка: Профилированный брус **без** дополнительной отделки. Потолки, а также каркасные стены и перегородки (на 2 этаже, при его наличии) изнутри обшиваются строганой профилированной доской (**Евровагонка**) **12.5x90 мм**, хвойных пород, **камерной сушки**.

11. Стропильная система: брус хвойных пород сечением **100x40 мм**, с шагом **до 1 м** при уклоне кровли **более 30 град.**, и **150x40 мм** при уклоне кровли **менее 30 град.**

12. Обрешетка: Доска хвойных пород сечением **22x100 мм 1-2 сорта**, с прокладкой ветрозащитной пленки Эколайф **«А»**.

13. Выносы крыши: **27-30 см**, подшиваются строганой профилированной доской (вагонкой) хвойных пород, камерной сушки, в **3 доски**.

14. Кровля: финишное покрытие **Ондулин** с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), включая все необходимые кровельные элементы. (Металлочерепица, битумная черепица доступны как **опция**)

15. Окна. **Деревянные рамы**, **двойное** остекление, имитация стеклопакета, с поворотной створкой. Размеры согласно проекта. Зазоры **заполняются** мягким утеплителем (**лен**).

16. Двери: **Деревянные**, филенчатые, глухие **2.05x0.8 м**. с монтажом наличников, петель, откосов. **Железная** входная дверь (**Строй Гост 5-1** или ценовой аналог) Зазоры **заполняются** мягким утеплителем (**лен**).

17. Лестница на второй этаж (при наличии): Тетива из строганого бруса хвойных пород сечением **150x100 мм**, ступени из строганной доски сечением **200x40 мм**. Ограждение лестницы **не выполняется**.

18. Ограждение: открытой террасы, балкона выполняется **плоскими резными балясинами** либо строганым бруском сечением **40x100 мм** крест-накрест, по желанию заказчика.

19. Водосточная система: Не устанавливается (доступна как **опция**)