



Группа компаний «Сварог»

Сайт: Svarog-dom.ru (дома)

Svarog-banya.ru (бани)

E-mail: info-svarogdom@yandex.ru

Телефон: 8-800-700-47-53 (Работа с клиентами)

8-965-806-47-57 (Технический отдел)

Комплектация дома «Зимняя дача» брусовой под усадку

1. Основание. Нижняя обвязка— брус хвойных пород сечением **150x150 мм**, в **один ряд для ленточных** фундаментов и в **два ряда** (1 ряд 150x100 и 2 ряд 150x150 мм) для **точечных** фундаментов.

балки пола - калиброванный брус хвойных пород сечением **150x50 мм** с шагом не более **60 см**. Обработка основания огне-биозащитными составами не включена. (Доступна как опция)

2. Черновые полы: калиброванная доска хвойных пород толщиной **22 мм**

3. Чистовые полы: Не выполняются.

4. Высота этажей: Первый этаж: **17 венцов (2,35-2,40 м)** Второй этаж (при наличии): **2,30 м**.

5. Стены и перегородки. Профилированный брус **140x140 мм** (толщина стены **140 мм**), между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Профиль бруса- «Финский» (**двойной шип**) Профиль внешней стороны бруса: **прямой** либо **полуовал**, по желанию заказчика. Брус **естественной влажности** (Брус **камерной сушки** доступен как опция)

ВНИМАНИЕ! Сборка сруба проводится в «теплый угол» («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002, на железные нагеля (гвозди **200 мм**) с заглублением (шляпка гвоздя топится в брус пробойником)

Сборка сруба на деревянные (березовые) **нагеля** или **узлы «Сила»** доступно как опция.

6. Утепление. Не утепляется.

7. Пароизоляция и ветрозащита. Не выполняется.

8. Межэтажное перекрытие: Брус хвойных пород сечением **150x50 мм** с шагом до **60 мм**. В одноэтажных строениях потолочные балки выполняются из бруска **150x40** или **100x40 мм** (в зависимости от нагрузки) с шагом до **0,8 м**. При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица), исключая прогиб и/или скрип пола 2 этажа.

9. Фронтоны и Второй этаж (при наличии): Каркасно-щитовые, снаружи обшиваются строганой профилированной доской (**вагонкой**) толщиной **16-17 мм**, хвойных пород, **камерной сушки**,

10. Внутренняя отделка: Не выполняется.

- 11. Стропильная система:** брус хвойных пород сечением **150x40 мм**, расстояние между стропилами не более до **0,8 м**.
- 12. Обрешетка:** Доска хвойных пород сечением **22x100 мм**, с прокладкой ветрозащитной пленки Эколайф «А», с **устройством вентиляционного зазора** из бруска **50x20 мм**.
- 13. Выносы крыши:** **37-40 см**, подшиваются строганой профилированной доской (**вагонкой**) хвойных пород, **камерной сушки**, в **4** доски.
- 14. Кровля:** финишное покрытие **Ондулин** с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), включая все необходимые кровельные элементы. (Металлочерепица, битумная черепица доступны как **опция**)
- 15. Окна.** Не устанавливаются. Выполняются проемы согласно проекта, в проемах брусовых стен делаются **перетяжки** из целого бруса сопутствующие равномерной усадке.
- 16. Двери:** Не устанавливаются. Выполняются проемы согласно проекта, в проемах брусовых стен делаются **перетяжки** из целого бруса сопутствующие равномерной усадке.
- 17. Лестница на второй этаж (при наличии):** Не выполняется.
- 18. Ограждение:** открытой террасы, балкона выполняется не выполняется.
- 19. Водосточная система:** Не устанавливается (доступна как **опция**)