



Группа компаний «Сварог»

Сайт: Svarog-dom.ru (дома)

Svarog-banya.ru (бани)

E-mail: info-svarogdom@yandex.ru

Телефон: 8-800-700-47-53 (Работа с клиентами)

8-965-806-47-57 (Технический отдел)

## Комплектация дома «Жилой дом» брусовой под усадку

**1. Основание.** Нижняя обвязка выполняется из составного бруса **200x200 мм**, в **один ряд для ленточных** фундаментов и в **два ряда** (1 ряд брус 150x150 мм) **для точечных** фундаментов.

балки пола - калиброванный брус хвойных пород сечением **200x50 мм** с шагом не более **60 см**. Обработка основания огне-биозащитными составами не включена. (Доступна как **опция**)

**2. Черновые полы:** калиброванная доска хвойных пород толщиной **22 мм**

**3. Чистовые полы:** Не выполняются.

**4. Высота этажей:** Первый этаж: **18 венцов (2,45-2,50 м)** Второй этаж (при наличии): **2,40 м**.

**5. Стены и перегородки.** Профилированный брус **190x140 мм** (толщина стены **190 мм**), между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Профиль бруса- «Финский» (**двойной шип**) Профиль внешней стороны бруса: **прямой** либо **полуовал**, по желанию заказчика. Брус **естественной влажности** (Брус **камерной сушки** доступен как **опция**)

**ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в «**теплый угол**» («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002, на железные нагеля (гвозди **200 мм**) с заглублением (шляпка гвоздя топится в брус пробойником)

Сборка сруба на деревянные (березовые) **нагеля** или **узлы «Сила»** доступно как **опция**.

**6. Утепление.** Не утепляется.

**7. Пароизоляция и ветрозащита.** Не выполняется.

**8. Межэтажное перекрытие:** Брус хвойных пород сечением **200x50 мм** с шагом до **60 мм** (в одноэтажных строениях потолочные балки выполняются из бруса **200x40 мм**). При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица), исключающий прогиб и/или скрип пола 2 этажа.

**9. Фронтоны и Второй этаж (при наличии):** Каркасно-щитовые, снаружи обшиваются строганой профилированной доской (**Имитация бруса**) толщиной **17-18 мм**, хвойных пород, **камерной сушки**,

**10. Внутренняя отделка:** Не выполняется.

- 11. Стропильная система:** брус хвойных пород сечением **200x40 мм** либо **150x40 мм**, (в зависимости от проекта и типа кровли) с расстоянием между стропилами не более **60 см**.
- 12. Обрешетка:** Доска хвойных пород сечением **22x100 мм**, с прокладкой гидроизоляционной пленки Эколайф «D» или мембраны Эколайф «SD» (в зависимости от проекта и типа кровли), с **устройством вентиляционного зазора** из бруса **50x40 мм**.
- 13. Выносы крыши:** **47-50 см**, подшиваются строганой профилированной доской (**вагонкой**) хвойных пород, **камерной сушки**, в **5** досок.
- 14. Кровля:** финишное покрытие Металлочерепица, профиль **Монтеррей**, толщиной **0.45 мм**, с возможностью выбора цвета (**RAL 3005** темно-красный, **3011** красный, **5002** синий, **6005** зеленый, **7004** серый, **7024** темно-серый, **8017** коричневый) включая все необходимые кровельные элементы. (Битумная черепица **Shinglas** доступна как **опция**)
- 15. Окна.** Не устанавливаются. Выполняются проемы согласно проекта, в проемах брусовых стен делаются **перетяжки** из целого бруса соответствующие равномерной усадке.
- 16. Двери:** Не устанавливаются. Выполняются проемы согласно проекта, в проемах брусовых стен делаются **перетяжки** из целого бруса соответствующие равномерной усадке.
- 17. Лестница на второй этаж (при наличии):** Не выполняется.
- 18. Ограждение:** открытой террасы, балкона выполняется не выполняется.
- 19. Водосточная система:** Не устанавливается (доступна как **опция**)